



Wigrex EcoTec

Stoomreinigers



Jetsteamer 36.000 Watt

De Jetsteamer is het verlengstuk van ons professionele en industriële programma met een extreem hoge stoomopbrengst. Door middel van zeer hoge stoomtemperaturen en een geïntegreerd persluchtsysteem wordt de reinigende werking van hogedruk geëvenaard en is dit een alternatief voor droogjstralen!

Deze professionele droogstoomreiniger is voor de hoogste industriële vereisten ontwikkeld en geschikt voor de zwaarste reinigingsinzet in vrijwel alle industrietakken. Produktiemachines, robotsystemen en andere mechanische, elektrische, pneumatische en hydraulische installaties kunnen in de kortste tijd milieuvriendelijk, effectief en voordelig gereinigd worden. Machinerevisies, reinigings- en onderhoudswerkzaamheden kunnen door het zeer geringe waterverbruik ter plaatse worden uitgevoerd, waardoor dure demontages of langdurige werkonderbrekingen niet nodig zijn. Door de hoge werkdruk van dit apparaat is er bovendien veel tijdsinst in het reinigingsproces.



De krachtige 36.000 Watt Jetsteamer is van het hoogste kwaliteitsniveau in de stoomtechniek. Deze machine is uitgerust met de hoogwaardigste onderdelen, RVS behuizing, geavanceerde electronica en vele praktische voorzieningen, zoals een automatisch watervulstelsel. Maar vooral het gepatenteerde persluchtsysteem is het noemen waard. Dit geïntegreerde systeem met de mogelijkheid om perslucht te combineren met stoom is een revolutionaire reinigingsmethode. Deze methode met stoom, perslucht en reinigingsmiddel is in veel gevallen een wezenlijk goedkoper alternatief voor droogjstralen. Voor deze machine is eenvoudig geen alternatief.

Voordelen

- Een effectieve bijdrage aan de inzetbaarheid van uw machinepark
- Snelle en makkelijke reiniging in geval van onderhoudswerkzaamheden
- Een nog beter reinigingsresultaat indien u perslucht of speciale reinigingsmiddelen bijdoseert
- Gering waterverbruik, derhalve milieuvriendelijk en eventueel lage afvoerkosten
- Desinfecterende werking
- Hoge stoomtemperatuur van 185°C.
- Direct aan te sluiten op uw watervoorziening
- Perslucht en reinigingsmiddel direkt aan het pistool te bedienen

Technische gegevens

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Warmteopbrengst | 36.000 Watt |
| Netspanning | 400 V, 63A, ~ 50 Hz |
| Werkdruk max | 10 bar |
| Systeemtemperatuur droogstoom | 185°C |
| Waterverbruik | 0,72 l/min |
| Vermogen droogstoom | 0,72 kg/min 185°C |
| Continue werken | ja |
| Reinigingsmiddelpomp | optioneel |
| Persluchtvoorziening | optioneel |
| Bijmengen perslucht | traploos 0,5 - 10 bar |
| Perslucht verbruik | 0,4 m ³ / min |
| Persluchtdruk min. | 10 bar |
| Lengte stoomslang | 10 m |
| Inhoud watertank | 35 l |
| Antikalk systeem | geïntegreerd |
| Wateraansluiting | standaard ¾" |
| Druk watervoorziening | 2,0 - 4,0 bar |
| Wielen | luchtband 260 x 85 |
| Afmetingen (L x B x H) (mm) | 1100 x 740 x 770 |
| Gewicht | 140 kg |

Reinigingsmiddelen

Tijdens het werken kan gebruik gemaakt worden van de milieuvriendelijke Wigrex producten waarmee hardnekkige vetten, olie, kauwgom, paraffine, kalk, schimmels, oxidaties, suikerresten, chocoladeresten, graffiti, stickers en dergelijke gemakkelijk en effectief verwijderd kunnen worden. Zo heeft Wigrex bijvoorbeeld een speciaal programma voor paraffineverwijdering.